

Пример расшифровки партномера кабеля витая-пара Uncomline

Пустое место - однопроволочная
токопроводящая жила

Patch - многопроволочная токопроводящая жила

FR - кабель огнестойкий

KK - кабель комбинированный

Число элементов
и тип их скрутки

Длина в упаковке

100 - 100 метров

305 - 305 метров

500 - 500 метров

Пустое место - заказная длина

UCLP Patch F/FTP Cat 6A Ko PUR/PUR нг(A)-HF 4x2x0,58 BK-IN/OUT-305

Серия

UCL - общего
назначения

UCLP -
для промышленных
сетей

Категория кабеля

5e - категория 5e (100 МГц)

6 - категория 6 (250 МГц)

6a - категория 6a (500 МГц)

7 - категория 7 (600 МГц)

7a - категория 7 (1000 МГц)

Диаметр жилы

0,52 - 5e категория

0,58 - 6 и 6a категория

0,64 - 7 категория

Область применения

IN - внутренний

OUT - внешний

IN/OUT -
внутренний/внешний

Конструкция кабеля

U/UTP - неэкранированный кабель

F/UTP - общий экран из металлополимерной ленты

SF/UTP - двойной общий экран (фольга + оплетка)

F/FTP - общий экран фольга + индивидуальный
экран фольга

S/FTP - общий экран оплетка + индивидуальный
экран фольга

SF/FTP - двойной общий экран (оплетка + фольга)
+ индивидуальный экран фольга

Цвет оболочки

* - любой под ваш заказ **VL** - фиолетовый

BK - черный **GY** - серый **BL** - синий **RD** - красный

Тип брони

K - кабели с броней в виде повива из стальных
оцинкованных проволок

Ko - кабели с броней в виде оплетки
из стальных оцинкованных проволок

KoГ - кабели с броней в виде оплетки
из стальных оцинкованных проволок
без защитного шланга

Материал оболочки и исполнения кабельного изделия

PUR - термопластичного полиуретана

PUR нг(A)-HF - термопластичный полиуретан, не содержащий галоген, не распространяющий
горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активные газообразные
продукты при горении и тлении

PVC - поливинилхлоридный пластикат

PVC нг(A)-LS - поливинилхлоридный пластикат не распространяющий горение при групповой
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением

PVC нг(A)-LSLTx - поливинилхлоридный пластикат не распространяющий горение при групповой
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением с пониженным дымо- и газовыделением,

с низкой токсичностью продуктов горения

ZN нг(A)-HF - полимерной композиции, не содержащая галогенов, не распространяющие горение
при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов
при горении и тлении

PE - кабели с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена

PUR/PUR нг(A)-HF - двойная оболочка